

FMC640 PROFESSIONAL

ردیاب حرفه ای 4G , LTE

FMC640 دستگاهی از سری ردیاب های تلتونیکا با پوشش شبکه 2G، 3G و 4G است. این دستگاه با ماژول LTE، GNSS و بلوتوث تجهیز شده است. FMC640 با قابلیت های مانند (J1708) CAN data، (J1939) FMS CAN data، tachograph live data (K-Line)، Fuel تاخوگراف از راه دور، پشتیبانی از راه های ارتباطی سریالی RS۲۳۲ و RS۴۸۵ و پشتیبانی از دو سیمکارت، کارایی ناوگان شما را افزایش می دهد. این دستگاه در مواردی مانند لجستیک بین المللی، خودروهای یخچال دار، صنعت ساختمانی و معادن، سرویس های امنیتی و اورژانس و غیره استفاده دارد.



موارد استفاده



خدمات ساختمانی و معادن



ناوگان سنگین



خدمات اجتماعی



خودروهای یخچال دار



خدمات لجستیک



ماشین های کشاورزی

مشخصات پایه

104.1x76.8x31.5 mm (LxWxH)	ابعاد
197g	وزن
IP41	درجه نفوذ پذیری
10-30 V DC With Overvoltage protection	دامنه ولتاژ ورودی
550 mAh Ni-Mh, 8.4 V battery	باتری داخلی
5.0+LE	نسخه بلوتوث
2 MB internal flash memory and external Micro SD card up to 32GB	حافظه داخلی

امکانات ارتباطی

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS	ماهواره ها
-165 dBm	حساسیت ردیابی
< 2.5 m CEP	دقت موقعیت یابی
EG91-EX: GSM: B3/B8	شبکه ارتباطی ۲G
EG91-EX: WCDMA: B1/B8	شبکه ارتباطی ۳G
EG91-EX: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28	شبکه ارتباطی ۴G
External High Gain	آنتن GNSS
External LTE CAT 1 High Gain	آنتن GSM

ورودی و خروجی ها

4	ورودی دیجیتال
4	خروجی دیجیتال
4	ورودی آنالوگ
1	ورودی ۱-wire
2	پورت RS۲۳۲
1	پورت RS۴۸۵
2	ورودی CAN J۱۹۳۹
1	ورودی J۱۷۰۸
1	ورودی K-line
2.0 Mini-USB	ورودی USB

قابلیت های فریمور

Accelerometer	سنسورها
Green/Eco Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, Excessive Idling detection, Towing detection, Crash detection, Immobilizer, iButton Read Notification	سناریوها
Auto Geofencing, Manual Geofencing, Trip detection, Odometer, Fuel counter, GNSS Unplug Detection, DDD download and Tacho online data, Offline tracking	عملکردها
Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperature 1-Wire, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), K-line data, Continental tire pressure measurement sensor, Iridium SBD (TSM232), Carrier freezer, Log Mode, NMEA, TCP ASCII/Binary, Temperature and humidity sensor, Universal BLE sensors support	تجهیزات جانبی قابل اتصال
FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator	پیکربندی و آپدیت فریمور
Configuration, Events, DOUT control, Debug	ارسال و دریافت پیامک جهت

